

VIESMANN


VIESSMANN


VIESSMANN
Turbomat-RN
Öl/Gas-Kessel / Chaudière fioul/gaz / Oil/gas boiler
Herstell-Nr.
N° de fabrication / Serial number
Typ/Type
Herstelljahr
Année de fabrication / Year of construction
Leistungsbereich bei Öl und Gas
Gamme de puissance pour fioul/gaz / Output range for oil/gas
kW
Kesselwasserinhalt
Capacité eau de chauffage / Boiler water capacity
l
Zul. Betriebsüberdruck Kessel
Pression de service maxi chaudière / Max. working pressure boiler
bar
Zul. Vorlauftemperatur
Température de départ maxi / Max. flow temperature
°C
Viessmann Werke GmbH&Co
D-35107 Allendorf
5243 493





7,1


R.B.L. GI/EMME 3000 3488759 TYP. 682 T1 DZZU
N° 02211000129 3N~400 V - 50 Hz IP40 13 kW
GAS -KAASU
GAZ -AEPIO
GAS FAM.2 70÷200 mbar 872÷3488 kW
SG832/97M DIN
I2L NL
I2E LU
I2H DK-AT-GR-SE-ES-IT-GB-IE-PT
I2Er FR
I2ELL DE
I2E(R)B BE
HEIZÖL FUEL
MAX VISC. 6 cSt A 20 °C 74 ÷ 294 kg/h
0085AQ0712
CE


1131-542


SZAFA OGÓLNOPO MIAROWA S-0


SLC 5/05 CPU
INPUT
INPUT
INPUT
OUTPUT
INPUT
INPUT
OUTPUT
OUTPUT
INPUT


Schemat
Kocioł KW1
Kocioł KW2
Kocioł KW3
Odgazowanie i uzdatnianie
Sieć
Zbiorniki oleju
Serwis
Temp. kolekt.
83.4 °C
Temp. zewn.
-2.2 °C
Ciśnienie
0.1 kPa
Kocioł KW1
Temp. wody
33.8 °C
Kocioł KW2
Temp. wody
43.4 °C
Kocioł KW3
Temp. wody
83.9 °C
Zbiornik ZU
Temperatura
73.8 °C
62 %
PWZ
Ciśnienie stat.
1.5 Bar
Temperatura
79.2 °C
106 %
GAZ
Przepływ
m³/h
Ciśnienie dysp.
0.6 Bar
96 %
0 %
POZ1
OS1
POZ2
POL1
OS2
POL2
PUS1
PUS2
SUW
Temperatura
77.0 °C
Zbiornik oleju nr 1
62 %
Zbiornik oleju nr 2
41 %
PWZ1
PH1
Zbiornik wody zmiękczonej
TeamViewer.com


RESET
DIP SW
FUSE 1A
MT8104T BL
S/N : 09034701
Weintek Labs., Inc.
MADE IN TAIWAN
COM1 [RS485 2/4W]
COM3 [RS485]
COM1 [RS232]
COM2 [RS232]


1
HVAC
2
HVAC




GRUNDFOS






45.5
45.3


1.1







